

GODKENDELSESINDEHAVER:

Grease Guardian Danmark
Øresundsvej 14
2300 København S
Telefon: 70 22 89 22
Telefax: 32 84 50 51

Fedtudskiller
GREASE GUARDIAN
type D1, D2, D3, D4 og D5

FABRIKAT:

FM Environmental Ltd., Irland

MÆRKNING:

- FM Systems
- Typebetegnelse

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Montering:

Udskilleren skal anbringes i det rum, hvor det fedtholdige afløbsvand forekommer, eller i et særligt rum, se Bemærkninger. Udskilleren skal være let tilgængelig for inspektion og rensning.

Brug:

Den maksimale vandstrøm i l/s, der tilledes udskilleren, må ikke overstige den vandstrøm, udskilleren er godkendt til.

I hvert enkelt tilfælde må det efter forhandling med kommunalbestyrelsen afgøres, om udskillerens opsamlingskapacitet er tilstrækkelig. Endvidere skal der foreligge aftale om rensningshyppighed, affaldsmængde og bortskaffelse af den opsamlede affaldsmængde fra udskilleren.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse:

Udskilleren er en rektangulær udskiller af rustfrit stål og beregnet til montage i umiddelbar forbindelse med udløb fra vask. I indløbet er monteret en elastisk blende for begrænsning af vandstrømmen samt et integreret slamfang med si. Endvidere er udskilleren forsynet med et elvarmelegeme samt 1, 2 eller 3 skimmehjul med skovle, som kan lede det varme flydende fedt gennem et udløb til et separat opsamlingsbeholder. Varmelegemet og rotation af skimmehjul aktiveres med en tidsstyring.

Tekniske data:

Type	Maks. afløbsstrøm l/s	Dimension diam. x h eller b x l x h	Tilløbs- og afløbsrør mm ^ø	Kapacitet sandfang liter
D1	0,75	640 x 430 x 330	60	2,5
D2	1,25	720 X 430 X 410	60	4,4
D3	1,75	840 X 430 X 450	90	8,0
D4	2,25	890 x 430 x 450	115	10,0
D5	3,5	1420 x 430 x 560	115	10,0

Kapacitet fedt:

Alle typerne kan monteres med op til 3 skimmehjul, som hver kan afskemme 12 l/h. I øvrigt henvises til fabrikantens oplysninger.


Thomas Bruun